

Памятка по эксплуатации изделий «Мягкие окна» из пленки ПВХ и полиуретана



Рекомендации:

Мягкие окна предназначены для круглогодичной эксплуатации при температуре от -35°C до $+40^{\circ}\text{C}$.

После завершения монтажа, не сворачивайте конструкцию в рулон в течение 1,5–2 недель. Это необходимо, чтобы изделие выровнялось и приняло правильную форму.

Мягкие окна из ПВХ пленки прекрасно переносят морозы в статичном состоянии.

Для долгосрочной эксплуатации не рекомендуем сворачивать окна в рулон при отрицательных температурах. Диаметр свернутого рулона не должен быть не менее 20 см.

В случае полного демонтажа в летний период, их необходимо хранить в свернутом состоянии в виде рулона, предварительно проложив места креплений мягкой тканью, не перегибая и не сдавливая. Хранение допускается в сухом и прохладном помещении.

Уход за изделиями:

«Мягкие окна» моются теплой, мыльной водой и мягкой тканью, также можно использовать мойки под давлением, при этом требуется направлять струю в сторону от сварного шва.

Для мытья изделий нельзя использовать моющие средства в состав которых входят агрессивные добавки (такие как спирт, растворитель, средства с повышенным кислотным-щелочным показателем и т.п.) используемые в автошампунях. Такие вещества, взаимодействуя с материалом, вызывают химическую реакцию, которая негативно влияет на плотность и прозрачность изделия.

Для мытья пленки нельзя применять щетки, губки, лучше использовать мягкую ткань (например микрофибра). Губки могут оставлять разводы на поверхности материала, а жесткие щетки способны поцарапать изделие.

Изделия сворачивать только в сухом виде, для предотвращения образования конденсата на прозрачной части изделий.